



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025332301001535

认证委托人名称及地址

南京德拜自动化科技有限公司
南京市雨花台区星滨路66号联东U谷6幢8层西边户2A801室

生产者名称及地址

南京德拜自动化科技有限公司
南京市雨花台区星滨路66号联东U谷6幢8层西边户2A801室

生产企业名称及地址

南京德拜自动化科技有限公司
南京市雨花台区星滨路66号联东U谷6幢8层西边户2A801室

产品名称和系列、型号、规格

防爆交流伺服电动机
130DB400C
(产品相关信息见附页)

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021; GB/T 3836.2-2021; GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025-08-05

有效期至：2030-08-04

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签 发：



中创新海（天津）认证服务有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025332301001535

证书附页：第 1 页共 2 页

一. 本证书产品信息如下：

防爆交流伺服电动机，130DB400C，Ex db II C T5/T4 Gb；Ex tb III C T100℃/T130℃ Db；

(1) 产品型号、防爆标志及参数：

序号	产品型号	主要技术参数	防爆标志
1	60DB020C	额定电压：AC220V；额定功率：0.2kW。	Ex db II C T5 Gb； Ex tb III C T100℃ Db
2	60DB040C	额定电压：AC220V；额定功率：0.4kW。	
3	60DB060C	额定电压：AC220V；额定功率：0.6kW。	
4	90DB050C	额定电压：AC220V；额定功率：0.5kW。	
5	90DB075C	额定电压：AC220V；额定功率：0.75kW。	
6	90DB100C	额定电压：AC220V；额定功率：1.0kW。	
7	110DB060C	额定电压：AC380V；额定功率：0.6kW。	Ex db II C T4 Gb； Ex tb III C T130℃ Db
8	110DB120C	额定电压：AC380V；额定功率：1.2kW。	
9	110DB150C	额定电压：AC380V；额定功率：1.5kW。	
10	110DB180C	额定电压：AC380V；额定功率：1.8kW。	
11	130DB150A	额定电压：AC380V；额定功率：1.5kW。	
12	130DB150C	额定电压：AC220V；额定功率：1.5kW。	
13	130DB200C	额定电压：AC380V；额定功率：2.0kW。	
14	130DB230A	额定电压：AC380V；额定功率：2.3kW。	
15	130DB260C	额定电压：AC380V；额定功率：2.6kW。	
16	130DB380C	额定电压：AC380V；额定功率：3.8kW。	
17	130DB400C	额定电压：AC380V；额定功率：4.0kW。	

(2) 外壳防护等级：IP65。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中创新海（天津）认证服务有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025332301001535

证书附页：第2页共2页

二. 特殊使用说明：

- (1) 产品出厂自带导线，用户需配用与使用环境相适应且经防爆认证的装置。
- (2) 使用时，产品应由专用伺服驱动器控制。伺服电机驱动器应安装在安全区域或与爆炸性环境相适应的隔爆型电气控制箱（柜）内。
- (3) 产品使用屈服应力 ≥ 640 的紧固件。
- (4) 产品隔爆接合面预期将不进行修理。
- (5) 产品用于爆炸性粉尘环境中，存在潜在静电危险，因此不能用于受产生电荷过程、机械摩擦、分离过程、电子发射和气动传输粉尘影响的区域。

三. 试验报告：PCEC21601-25303695

四. 证书变更信息：无

五. 首次发证日期：2025-08-05

以下空白。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中创新海（天津）认证服务有限公司